

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-927

Lo mejor en rendimiento para entornos grasos



Petróleo



Corte



Trabajo medianamente exigente

Lo mejor en rendimiento para entornos grasientos

- El primer HyFlex® que combina una avanzada resistencia a los cortes, repelencia al aceite y agarre en entornos grasos en un mismo guante flexible. Ideal para manipular componentes metálicos afilados recubiertos de aceite o de lubricante.
- La tecnología patentada ANSELL GRIP™ utiliza canales microscópicos para retirar el aceite y la humedad de la superficie de las piezas y herramientas, proporcionando un agarre en húmedo y con grasa líder de la industria, para una seguridad y una eficiencia añadidas.
- Su diseño combina un recubrimiento parcial de nitrilo y un excelente agarre. Esto garantiza unos niveles EN 4 de resistencia a la abrasión y una resistencia a los cortes de nivel EN 3 muy duradera.
- La geometría parcialmente recubierta supone una protección extra contra la exposición al aceite y la abrasión de los nudillos.
- La nueva forma del molde ofrece un ajuste superior. La combinación de un polímero muy flexible y un surtido tallaje confiere una mayor agilidad en aplicaciones medianamente exigentes.
- El gris y el negro enmascaran la suciedad en entornos grasos, sucios y polvorientos.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Aplicaciones

- Operaciones en el taller de prensado
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Manipulación de componentes estructurales y de carrocería
- Montaje de chasis y trabajos de tapicería
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Inspección (recolección, revisión y marcado)
- Ajuste de sistemas y atornillado
- Montaje y desmantelamiento
- Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos
- Ensamble & inspección de componentes
- Mantenimiento & reparación de equipos



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

Ansell

Prestaciones claves

- Tecnología patentada ANSELL GRIP™. Líder en la industria en agarre en medios húmedos y grasientos para mayor seguridad y eficiencia
- Nuevo diseño de molde. La nueva forma del molde mejora el ajuste, logrando una mayor agilidad y destreza en aplicaciones de intensidad media
- Revestimiento parcialmente recubierto. El recubrimiento ofrece una mayor protección contra la exposición al aceite y la abrasión de los nudillos
- Resistente protección mecánica. Alta resistencia a la abrasión ANSI nivel 4 (EN 4) y al corte ANSI nivel 2 (EN 3)
- Colores que enmascaran la suciedad. El color oscuro enmascara la suciedad en entornos grasientos, arenosos y sucios
- Extenso tallaje. El tallaje 6-11 garantiza una óptima destreza y comodidad para cada trabajador
- Forro a base de HPPE. Alto rendimiento mecánico: resistencia a la abrasión, a los cortes y a desgarros, combinado con una sensación de frescura en la mano
- Disponible también en paquetes de distribución automática

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



4342B



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
HyFlex® 11-927	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Nitrilo Material del Forro: HPPE, Nylon, Poliamida, Spandex Tipo de Puño: Muñeca de punto	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	195-260 mm; 7.67-10.23 pulgadas	Negro	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.

Tecnologías

 **ANSELL GRIP™**
Ansell Grip Technology

 **INTERCEPT™**
Cut Resistance Technology

 **RIPEL™**
Liquid Repellence Technology